

Caractéristiques générales

Indéchirable, film en polyéthylène auto-adhésif d'un coté pour étanchéité des conduits d'air, tuyaux, pièces de raccord et autres accessoires de conduit.

Film de protection contre la salissure liée au stockage, au transport et au montage.

Étanche à la poussière

De bonnes propriétés adhésives sur l'acier galvanisé et inoxydable et sur l'aluminium

Le film peut être rapidement retiré sans laisser de résidus

Conçu spécifiquement pour les conduits d'air en cour de montage

Largeur disponible : 250 mm, 500 mm, 750 mm and 1000 mm

Longueur disponible : 100 m



Données techniques

MATIÉRIAU DU FILM	LPDE
COULEUR	Bleu-transparent
EPAISSEUR	0,04 - 0,05 mm
CHARGE DE RUPTURE (N/25 mm)	28
ALLONGEMENT DE LA RUPTURE (%)	230
MATIÉRIAU DE L'ADHÉSIF	Polyacrylate dispersion
CHARGE DE RUPTURE (N/25 mm)	3,5
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET RÉSISTANCE AUX UV	Max. 3 mois
POIDS PAR ROULEAU : 250 mm / 500 mm / 750 mm / 1000 mm	1,75 Kg / 3,50 Kg / 5,25 Kg / 7,00 Kg
LONGUEUR PAR ROULEAU	100 m

Application

- Appliquer sur des surfaces sèches, propres, dégraissées, sans agents séparants et contaminants.
- Température à l'application (température de l'objet et de la pièce) : +15°C -45°C
- Température à l'enlèvement du film (température de la surface et température de la pièce) : > 5°C
- Utilisez un outil à laminer avec des rouleaux caoutchoutés
- Evitez d'étendre le film et de former des bulles en laminant
- Le film n'est pas conçu pour des emboutissages profonds

Stockage

Ces rouleaux peuvent être stockés 6 mois dans un environnement sans poussière et moisissure.

Ne contient pas de plastifiant ou de métaux lourds, cet article est recyclable. En accord avec les règles officielles, les films peuvent être déposés près des déchets domestiques.