

### Caractéristiques générales

Crochets pour la fixation de câbles, de bandes de montage ou de chaîne dans le béton ou la brique.

Pour la suspension d'élément de climatisation

Permet de faciliter la pose

Forte tenue à l'arrachement

Montage avec outil de pose (TOOL-HK)



### Données techniques

HK : crochet d'ancrage pour Doby Grip

S-HK : crochet d'ancrage pour GPB

TOOL-HK : outil de pose pour crochets HK & S-HK



|                             | HK               | S-HK             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| MATERIAU                    | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| POUR EPAISSEUR PANNEAU (mm) | 30 min.          | 30 min.          |
| Ø PRÉ-TROU (mm)             | 8                | 8                |
| LONGEUR X LARGEUR (mm)      | 13 x 50          | 29 x 50          |
| RESISTANCE TRACTION (kg)    | 140              | 140              |

### Application

HK



S-HK



Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

2016.06.15