

Caractéristiques générales

L'Alu Duct est très souple et épouse parfaitement les irrégularités de surface. Son haut pouvoir adhésif permet d'obtenir une très bonne étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau.

Il se compose d'un support polyester/coton recouvert sur une face de polyéthylène aluminisé et sur l'autre face d'un adhésif à base de caoutchouc naturel. Déroulage facile, sans papier protecteur



Données techniques

EPAISSEUR	0,26 mm
TYPE DE SUPPORT	Polyester/coton
ADHÉSIVITÉ	Immédiate
ADHÉSIVITÉ SUR ACIER GALVANISÉ	0,6 Kg / cm
TENUE À LA TEMPÉRATURE	- 20°C / + 80°C
RESISTANCE MECANIQUE	4,6 Kg / cm
ALLONGEMENT	15 %
COULEUR	Argent

Mise en oeuvre

Le ruban adhésif doit être appliqué sur un support propre, sec, dépolvé, exempt de graisse et de partie friable. Appliquer l'Alu Duct en exerçant une pression afin de chasser les bulles d'air pour assurer un bon contact entre la bande et le support en pressant fortement. Pour obtenir une bonne étanchéité, éviter les plis.

Stockage

Le produit peut-être stocké 1 an dans son emballage d'origine dans un local sec et tempéré dont la température est comprise entre +5°C et +35°C.