

Description

Les colliers de fixation rapide **FBM**, **CBR** et **CLD** sont constitués d'une bande continue dentelée aux bords arrondis. Ils sont conçus pour fixer les gaines flexibles aux sorties, tuyaux et autres raccords.

- La bande de fixation **CBR** permet de créer un collier de fixation sur mesure. La bande est fournie dans un distributeur avec des marquages pour une coupe facile et efficace à la longueur appropriée pour obtenir le diamètre désiré.
- Le dispositif de verrouillage **CLD** est spécialement conçu pour s'adapter à la bande CBR. Grâce à son dispositif de verrouillage avec boîtier inclinable et vis, il est facile de l'ajuster au périmètre ou à la longueur appropriés.
- Le **FBM** est un collier de fixation perforé jusqu'à 660 mm de diamètre. Elle permet une application facile et rapide. Il est équipé d'un dispositif de verrouillage CLD solidement soudé sur la bande.




Specifications techniques

CBR - BANDE DE FIXATION	
Matériau	Acier inoxydable 430
Longueur	Rouleau de 30 m
Largeur	9 mm
Epaisseur	0,6 mm



CLD - DISPOSITIF DE VERROUILLAGE	
Cadre	Acier enduit
Matériel vis	Acier enduit
Tête de vis	Hexagonal, cruciforme et fendu



FBM - COLLIER DE FIXATION		
Bandes	Matériau	Acier inoxydable 430
	Largeur	9 mm
	Epaisseur	0,6 mm
Dispositif de verrouillage	Material	Acier enduit
	Screw	Hexagonal, cruciforme et fendu
Diamètres	125, 150, 175, 225, 275, 350, 400, 550, 660	

